

ADGO46S13/1-22

ADVANTAGE GOLIATH 46S13



- Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis
- Couteaux HARDOX
- Marteaux escamotables sur bagues d'usure
- Tension hydraulique des tapis
- Freinage hydraulique
- Roues 620/75R26
- Porte guillotine

Equipement standard

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis ✓ 2 hérissons verticaux avec accouplement amovible et à vis équilibrées (Ø 900 mm) avec marteaux escamotables montés sur bagues d'usure (épaisseur des spires: 10 mm) ✓ Couteaux réversibles interchangeables type HARDOX (épaisseur 10 mm) ✓ Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 430 t/min ✓ Barrettes de tapis boulonnées rectangles 80 x 40 ✓ Tension hydraulique du tapis avec sécurité de sous-tension et blocage mode AR ✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur avec commande électrique proportionnelle au régulateur de débit (boîtier LB300 - maximum 2 fonctions sur boîtier) ✓ Boîtier réducteur du tapis monovitesse renforcé ✓ Noix d'entraînement en acier mécano-soudé ✓ Arbre et transmission protégés ✓ Transmission homocinétique (sécurité à cames débrayables) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Roue libre sur le système d'épandage ✓ Carter avant anti-projections ✓ Eclairage protégé rabattable automatiquement avec avancement du tapis ✓ Déфлекteurs latéraux galvanisés ✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur table d'épandage ✓ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage ✓ Echelle de vue (EN 690) ✓ Garde-boue démontable ✓ Freinage hydraulique ✓ Flèche à ressort ✓ Béquille hydraulique ✓ Homologation 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Equipement spécifique ADGO46S13/1-22

- **L-GO46S13** Epandeur de fumier GOLIATH 46S13
- **3633** Roues 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg par roue à 40 km/h et 3,2 bars) au lieu de 400R22.5
- **L932175** Porte guillotine pour 46S13 et 54S15
- **L955033** Eparpilleur avec couteaux cuillères (1 couteau sur 2) au lieu de l'éparpilleur standard

	Total €	Remise %	NET
BRUT	50 679 €
		TOTAL